



# SG 5040 TURBOLUX

**NUEVO.** Nuestra puerta enrollable sin contacto más rápida y con máxima transparencia

**HÖRMANN**

# SG 5040 TurboLux

## Puerta enrollable sin contacto con máxima transparencia.

Con una velocidad de apertura de hasta 12 pies o 138 pulgadas por segundo, la innovación de Hörmann le ofrece la puerta enrollable más rápida del mundo. La apertura rápida minimiza los costes operativos, ya que se reducen los tiempos de espera delante de la puerta y se aceleran los procesos logísticos.

La puerta rápida tiene una transparencia de aprox. 90% de la cortina de la puerta. Las secciones de policarbonato resistentes a los impactos son muy robustas y resisten las exigencias del duro uso industrial diario. Gracias al accionamiento interno especialmente potente y a las guías laterales muy estrechas, la nueva puerta rápida de Hörmann necesita poco menos de 11 pulgadas para su montaje lateral. El nuevo operador garantiza una vida útil del accionamiento de más de 1,000,000 de ciclos. Esto reduce drásticamente los costes de mantenimiento, ya que la experiencia demuestra que los resortes deben cambiarse cada 100.000 ciclos. Esto significa que el SG 5040 TurboLux prácticamente no sufre desgaste. La cortina fotoeléctrica de seguridad integrada en las guías laterales controla el estado de cierre de la cortina de la puerta hasta una altura de 8 pies y cumple los requisitos de seguridad según DIN EN 13241-1.

## Características del equipo

### SG 5040 Puerta enrollable TurboLux

<b>Tamaño de la puerta</b> Ancho Máx. Altura Máx.	16 pie 16 pie
<b>Velocidad con control estándar</b> Velocidad de apertura Velocidad de cierre	Hasta 138 pulgadas/seg. Hasta 37 pulgadas/seg.
<b>Construcción de puertas</b> Material Altura del listón	Secciones de policarbonato resistente a impactos divididas por perfiles de aluminio. 21 pulgadas
<b>Contrapeso</b> Estándar	Contrapeso: velocidad operativa máxima de hasta 138 pulgadas/seg.
<b>Apertura/Cierre de Emergencia</b> Estándar Opcional	Cadena de mano de emergencia Rápida apertura automática de emergencia mediante polipasto de cadena.
<b>Mas opciones</b> Capucha Listones	<b>Estándar:</b> Policarbonato transparente <b>Opcional:</b> Gris oscuro, azul, rojo <b>Estándar:</b> Policarbonato transparente <b>Opcional:</b> Gris oscuro, azul, rojo
<b>Construcción de puertas</b> Material Altura del listón	Secciones de policarbonato resistente a impactos divididas por perfiles de aluminio. 21 pulgadas



### Montaje rápido y rentable

¡La unidad superior preensamblada ahorra tiempo y dinero!



A diferencia de nuestra competencia, la innovadora construcción de las secciones sin marco de Hörmann nos permite alcanzar una altura total de 21 pulgadas/sección. ¡Esto nos permite una transparencia máxima del 90%!

USA  
Número gratuito: 800.365.3667  
Email: info2@hormann.us  
Website: hormann.us

Canada  
Número gratuito: 866.792.9968  
Email: info@hormann.ca  
Website: hormann.ca

